

Datenblatt

Optigrün - Entwässerungsrinnen

Anwendungsbereich:	bei Terrassen, Flachdächer, Gründächer, Dachgärten und aufgehende Fassaden.		
Material:	Stahl verzinkt, auf Anfrage Edelstahl 1.4301 (V2A)		
Technische Daten und Eigenschaften:	Höhenverstellung:	5,5 bis 7,8 cm; 7,8 bis 10,8 cm und 10,8 bis 16,8 cm	
	Rinnenbreite:	10;13;25 und 50 cm	
	Rinnenlänge:	100 und 50 cm	
	Roste:	kombinierbar mit div. Abdeckrosten Maschenrost MW30x10 und MW 30x14, Lochrost und Stegroste	
	fixe Rinnen:	5 und 7,5 cm	
	Rinnenbreite:	13 cm	
	Rinnenlänge:	200, 100 und 50 cm	
	Roste:	kombinierbar mit div. Abdeckrosten Maschenrost MW30x10 und MW 30x14, Lochrost und Stegroste	
	Zubehör:	div. Zubehör, Eckelemente, Stirnwände, Stichkanäle usw.	
Lieferform:	auf Palette		
Einsatzbereich:	Zur Oberflächenentwässerung, Dränung der wasserführenden Schicht, Ableitung zus. Regenwassers vor Fassaden, Vermeidung von aufspritzendem Wasser bei Schlagregen		
Lagerung:	Trocken lagern		
<p><i>Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die im werkseigenen Labor unseres Lieferanten erzielt wurden. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z. Zt. ihrer Herausgabe.</i></p> <p><i>Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren.</i></p>			