

OPTIGRÜN GDK

Ablaufdrossel

Optigrün-Ablaufdrossel GDK zum nachträglichen Einbau in vorhandene Grumbach Kompakt-Kragen-Gullys und Attika-Flachgullys aus PUR. Die Ablaufdrossel ist auf den vorgegebenen Drosselabfluss und die maximale Anstauhöhe aus der objektbezogenen Optigrün-RWS 4.0-Berechnung eingestellt.



Bestandteile	Anstaurohr inkl. Dichtung
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lieferform	Kleinmengen per Paketdienst, größere Mengen per Spedition auf Palette
Packmaß	gemäß Bestellumfang

Einsatzbereich

- Zur objektspezifischen Einstellung eines definierten Drosselabflusses und/ oder einer definierten Daueranstauhöhe bei der Systemlösung Retentionsdach Drossel.

Besondere Eigenschaften

- Drosselbohrung kann nach objektbezogener Berechnung auf einer definierten Höhe über der Dachabdichtung angebracht werden, somit kann ein Regenwasseranstaup erzeugt werden.
- Grumbach Kompakt-Kragen-Gullys und Attika-Flachgullys sind von einem Fachkundigen (z.B. Dachdecker) nach den Vorgaben des Herstellers einzubauen
- Grumbach Kompakt-Kragen-Gullys und Attika-Flachgullys können direkt bei der Firma Karl Grumbach GmbH & Co. KG bezogen werden.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com