

OPTIGRÜN RDA 110

Ablaufdrossel

Ablaufdrosselset zum Einbau in den Optigrün-Rohrübergabe-Randkontrollschacht RSA 54R. Die Ablaufdrosseln sind auf den vorgegebenen Drosselabfluss und die maximale Anstauhöhe aus der objektbezogenen Optigrün RWS-Berechnung eingestellt.



Material Drosselrohr	Kunststoff
Material Dichtung	EPDM
Farbe	grau/schwarz
Nennweite Drosselrohr	90 mm
Dichtung	100-110 mm
Menge/Liefereinheit	2 Drosselrohre und 2 Dichtungen
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 2 kg/Stück

Einsatzbereich

- Als Ablaufdrosseln im Optigrün-Rohrübergabe-Randkontrollschacht RSA 54R
- Zur objektspezifischen Einstellung eines definierten Drosselabflusses und/oder einer definierten Daueranstauhöhe

Besondere Eigenschaften

- Bestehend aus 2 Drosselrohren inklusive passender Dichtungen
- Auch als Anstaurohr ohne Drosselbohrung lieferbar

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com