

OPTIGRÜN KS 30

Klemmschiene

Zur Überbrückung von Ausschnitten aus dem Optigrün-Schubsicherungsnetz bis zu einer Breite von max. 1.500 mm.



Material	Oberteil: Aluminium Unterteil: Edelstahl V2A
Nennstärke	Oberteil: 3,0 mm Unterteil: 2,0 mm
Farbe	Aluminium natur, Edelstahl natur
Abmessung	Länge: 3.000 mm Breite: 71 mm Höhe: 30 mm
Lieferumfang	zweiteilig, bestehend aus 4-fach gekantetem Unterteil mit aufgeschweißten Edelstahlschrauben M 10 sowie dem 2-fach gekanteten Oberteil mit 11 mm Bohrungen.
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Europalette per Spedition.
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 5,0 kg/m

Einsatzbereich

Zur Überbrückung von Netzausschnitten aus dem Optigrün Schubsicherungsnetz Typ N, z.B. Kaminschlote, Dachflächenfenster und sonstigen Dachaufbauten, die aus der Dachfläche herausragen.

Besondere Eigenschaften

- Zweiteilig bestehend aus 4-fach gekantetem Unterteil mit aufgeschweißten Edelstahlschrauben M 10 sowie dem 2-fach gekanteten Oberteil mit 11 mm Bohrungen.
- Oberteil Aluminium / Unterteil Edelstahl V2A
- Standardlänge 3,0 m

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG
Leitermayergasse 25/3 | 1170 Wien
Tel. +43 7 20111-310 | info@optigruen.at