


OPTIGRÜN ZP A

Kiesleiste ohne Verklebebohrung

Wertige und preisgünstige Kiesleiste aus Aluminium zur Verwendung als wasserdurchlässige Trennleiste zwischen Schüttgütern.





Material	Aluminium
Nennstärke	1,0 mm
Lochung	6,0 mm
Verklebebohrung	ohne
Farbe	Aluminium Natur
Abmessung	ZP 60A: H 60 x B 85 x L 2500 mm ZP 80A: H 80 x B 93 x L 2500 mm ZP 100A: H 100 x B 73 x L 2500 mm ZP 120A: H 120 x B 140 x L 2500 mm ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm
Zubehör	Verbinder für Längsstöße Eckelement für Innen-/Außeneckausbildung 90°-180°
Menge/Liefereinheit	Einzel als ungeschnittene Stangenprofile mit 2,5 m Länge
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Sonderpalette per Spedition.
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ZP 60A: ca. 750g/m ZP 80A: ca. 800g/m ZP 100A: ca. 850g/m ZP 120A: ca. 900g/m ZP 150A: ca. 1.000g/m ZP 200A: ca. 1.400g/m

Einsatzbereich

- Als Trennung zwischen Substrat, Kiesrand und/oder Belagsflächen
- Nicht als statisch wirksame Randaufkantung an der Traufkante geeignet.
- Nicht als statisch wirksame Kiesleiste im Schrägdachbereich > 5° DN geeignet.

Besondere Eigenschaften

- Glatte Oberfläche
- Auflast gehalten
- Vierfach gekantet
- Wasserdurchlässig mit Lochung Ø 6 mm im senkrechten Schenkel
- ACHTUNG: Bei nicht beidseitiger Materialverfüllung ist es, bei den größten ZP 150A und ZP 200A, notwendig Leisten mit stärkerem Material zu verwenden.



Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

