

# OPTIGRÜN TMK ROHRÜBERGABE

## TMK-Schacht-Rohrübergabe Rand

Sammelschacht auf Basis des Standard-Maxi-Kontollschachts mit speziellem Bodenteil zum Einsatz auf begrünten Dachflächen mit freiem Dachrand und der Anforderung, das abzuleitende Wasser an einer best. Stelle zu sammeln und an eine Rohrleitung zu übergeben. Kombinierbar mit Optigrün-Triangel- und TSK-Wasserleitsystemen.



<b>Material</b>	Aluminium
<b>Materialstärke</b>	2,0 mm
<b>Farbe</b>	Aluminium natur
<b>Abmessung</b>	Querschnitt Schacht: 44,0 x 44,0 cm Höhe Bodenteil: 15,0 cm überlappender Sinkkasten: nach unten 15 cm und über den Dachrand 10 cm überstehend. Rohr-Anschluss: DN 125, Stützenlänge ca. 10,0 cm
<b>Druckfestigkeit</b>	ca. 150,0 kg
<b>Zubehör</b>	Riffelblech-Deckel mit Schlitzung Aufstockelemente (50 oder 100 mm)
<b>Menge/Liefereinheit</b>	1 Schachtbodenteil ohne Deckel
<b>Packmaß</b>	ca. 50,0 x 50,0 x 30,0 cm
<b>Lieferform</b>	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Europalette per Spedition
<b>Liefergewicht</b>	ca. 5,0 kg / Stück

### Einsatzbereich

- Spezieller Sammelschacht zum Einbau an der Tiefgaragen-Kante und Sammeln von Überschusswasser aus Dränebenen und Übergabe an eine Entwässerungs-Rohrleitung mit DN 125.
- Oft eingesetzt auf intensiv begrünter Tiefgaragenflächen mit freiem Dachrand, über den ins freie Gelände entwässert bzw. das Überschusswasser gezielt in einen Kanal oder eine Versickerung eingeleitet werden soll.

### Besondere Eigenschaften

- An 3 Seitenwänden Anschlussmöglichkeiten für Triangel- und TSK-Wasserleitprofile
- Alu-Riffelblech-Deckel mit Einlaufschlitzen bis ca. 150 kg belastbar
- Unempfindlich gegen Huminsäuren

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

### Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien  
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

