

OPTIGRÜN TGF 1,0

PE-Trenn- und Gleitfolie

Als Schutz- und Gleitlage unter befahrbaren Dränmatten (FKD 10, FKD 12, FKD 25 plus und FKD 60BU).



Material	Recycling PE (80% HDPE/20% LDPE)
Nenndicke	ca. 1,0 mm
Flächengewicht	ca. 1.000 g/m ²
Farbe	schwarz/grau
Menge/Liefereinheit	30 m ² /Rolle = 2,0 x 15,0 m 1.680 m ² /Palette
Lieferform	40 Rollen auf Einwegpalette = 1.680 m ² Einwegpalette 2,05 x 1,30 m
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 30,0 kg/Rolle - ca. 1.225,0 kg/volle Einwegpalette

Einsatzbereich

- Als Trenn-, Schutz- und Gleitlage zum Schutz der Dachabdichtung.
- Als zweite Gleitlage in Verbindung mit PE-Folie 0,2 mm unter Verkehrsflächen zur Vermeidung der Übertragung von Scher- und Zugkräften.
- Zur chemisch neutralen Trennung zweier unverträglicher Materialien.

Besondere Eigenschaften

- bitumen- und polystyrolverträglich.
- beständig gegen die meisten Chemikalien.
- glatte Oberfläche.
- alterungsbeständig, dampfsperrend und thermisch schweißbar.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

