

OPTIGRÜN SM/KG 20

Vegetationsmatte

Optigrün-Vegetationsmatte auf unverrottungsfähigem Kunststoffträger vorkultiviert mit Sedum.



Material	unverrottbarer Kunststoffträger mit Substratauflage und fertig kultivierter Sedumvegetation.
Dicke	ca. 1,5 - 2,5 cm
Zugfestigkeit	ca. 5,0 kN/m
Deckungsgrad	90 % - 100 %
Gewicht wassergesättigt	ca. 15,0 - 30,0 kg/m ²
Bedeckung	Sedum in Arten
Lieferform	aufgerollte Matten, Standardmaß 1,0 x 2,0 m auf Einwegpalette 1,2 x 1,2 m. Sondermaße auf Anfrage. Auf Wunsch für Kranverlegung auf 50 mm PE-Kern.
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang bis 40 m ² /Einwegpalette

Einsatzbereich

- Auf Schrägdach bis max. 45° Dachneigung bei schubsicherem Unterbau.
- In Windsog gefährdeten Bereichen mit mind. 7 cm Schichthöhe.

Besonderheiten

Transportverpackung unmittelbar nach Anlieferung entfernen und auf vorbereiteten Untergrund verlegen. Ausgerollte Matten bei ausreichender Bewässerung und Tageslicht max. 1-2 Wochen lagerfähig.

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

