

OPTIGRÜN SEIL

Schubsicherungssystem S

Optigrün-Schubsicherung für Gründächer als aufgehängtes Schubsicherungssystem geeignet für Dachneigungen bis 45° aus Schubschwellen und Edelstahlseilen.



Material	Seil: Edelstahl Ø 10 mm Schubschwelle: Recycling-PP
Abmessung	Höhe: 80 mm Breite: 80 mm Länge: 1200 mm Länge für Seil-Achismaß: 1000 mm
Farbe	schwarz
Menge/Liefereinheit	gemäß Bestellumfang
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand, oder auf Europalette per Spedition.
Packmaß	Europalettenmaß
Liefergewicht	gemäß Bestellumfang

Einsatzbereich

- Als Schubsicherung auf geneigten Dächern von 15° - 45° Dachneigung zur bauseitigen Befestigung an dafür geeigneten Ankerpunkten.
- Objektbezogene Planung zur Anordnung der Seilverlegung und Berechnung der auftretenden Schubkräfte u.a. zur Ermittlung der Belastung der Ankerpunkte durch Optigrün zwingend erforderlich.

Besondere Eigenschaften

- Schwellen mit schrägen, 11 mm breiten Schlitzungen zum Einhängen in die Edelstahlseile
- Edelstahlseile gemäß Optigrün-Planung werkseitig mit Schwellenstoppnern ausgestattet
- Regel-Achsabstand der Seile 1,00 m
- Reihenabstand der Schwellen in Abhängigkeit zur Dachneigung:
15°-20° = 100 cm
21°-30° = 50 cm
31°-45° = 25 cm

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Niederlassung Österreich

Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien
Tel. +43 1 71728-417, Fax +43 1 71728-110, info@optigruen.at

